

# Sicheres Arbeiten in Gattersägewerken



1  
Trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelungseinrichtung



2  
Störungsbeseitigung am Spaltkeil, Auszugswalzen mit Griff



3  
Sicherung der oberen Druckwalze gegen Absinken durch eingeschwenkte mechanische Sperre



4  
Formschlüssige Sicherung gegen Herabsinken des Sägerahmens



5  
Spannen der Sägeblätter von geeigneter Standfläche aus



6  
Beim Aufgeben an der Mehrblattsäge Schürze als Rumpfschutz tragen.



7  
Eine leichtgängige Rückschlagsicherung umschließt das Werkstück lückenlos und verhindert das Heraus-schleudern von Splintern.



8  
Fördereinrichtung mit sicherem Übergang

## Allgemeines

Bei häufigen Störungen die Vorgesetzten informieren, damit die Störungsursache beseitigt werden kann.

## Vertikalsägegatter

- Beim Abnehmen der Seitenware und Hauptware nicht an den Umfang angetriebener Walzen greifen (siehe Bild 2).
- Bei Störungen an Seitenwaren-Auszugswalzen entweder Griff benutzen oder Walzenantrieb abschalten (siehe Bild 2).
- Nicht zwischen Schnittholz und Spaltkeil greifen oder stellen, ggf. Gattervorschub abschalten (siehe Bild 2) oder Hilfsmittel benutzen.
- Beim Sägeblattwechsel vor Beginn der Arbeiten obere Druckwalzen (siehe Bild 3) und Sägerahmen formschlüssig (siehe Bild 4) gegen Absinken sichern.
  - Zu verwendende Werkzeuge auf Beschädigungen prüfen und ggf. austauschen.
  - Handschuhe tragen.

## Vorkappsägen

- Die automatischen Vorkappsägen auf der Gatter-Ausschubseite durch trennende Schutzeinrichtungen mit Verriegelungseinrichtung absichern. (Siehe Bild 1)

## Mehrblattkreissäge (Doppelsäumer)

- Rückschlagsicherung leichtgängig und scharfkantig halten.
- Abstand zwischen Gliedern und Werkstückführungsfläche darf nicht größer als 1 mm sein.
- Lederschürze mit Drahtgewebeverstärkung tragen (siehe Bild 6).

## Fördereinrichtungen

- Beim Entstören vor Einsteigen die Fördereinrichtungen abschalten.
- Vorgesehene Zugänge/Übergänge benutzen (siehe Bild 8).

Bild 1, 3, 5 und 8 Kiefern Bohm GmbH & Co KG  
Bild 2 Sägewerk Erich Reichert  
Bild 4 Simon Möhringer Anlagenbau GmbH  
Bild 6 BGHM  
Bild 7 BGHM

Bestell-Nr. UWH-026/02.2020

# Sicheres Arbeiten in Gattersägewerken

Folgende Personen wurden in Gefahren, Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln, Störungsbeseitigung und Instandhaltung unterwiesen:

Zusätzlich wurden sie auf folgende betriebliche Regelung hingewiesen:

Name, Vorname

Inhalt der Unterweisung  
(hier Bildnummern eintragen)

Datum

Unterweisung  
bestätigt

Name, Vorname

Inhalt der Unterweisung  
(hier Bildnummern eintragen)

Datum

Unterweisung  
bestätigt

Name, Vorname

Inhalt der Unterweisung  
(hier Bildnummern eintragen)

Datum

Unterweisung  
bestätigt

Name, Vorname

Inhalt der Unterweisung  
(hier Bildnummern eintragen)

Datum

Unterweisung  
bestätigt

Name, Vorname

Inhalt der Unterweisung  
(hier Bildnummern eintragen)

Datum

Unterweisung  
bestätigt