

TSM 3

Materialliste: Höhenverstellbarer Werkstattbock

Pos.	Verwendung	Material	Stück pro Teilnehmer	Fertigmaße in mm			Bemerkungen
				Länge	Breite	Dicke	
1	Kufen	Kiefer oder Fichte	4	500	66	36	
2	Pipe seitlich	Kiefer oder Fichte	8	584	62	15	
3	Pipe vorn und hinten	Kiefer oder Fichte	8	584	57	15	
4	Stützen vorn und hinten	Kiefer oder Fichte	8	659	25	25	
5	Stütze mitte oben	Kiefer oder Fichte	4	251	25	10	
6	Stütze mitte unten	Kiefer oder Fichte	4	30	25	10	
7	Stege	Kiefer oder Fichte	4	562	60	24	
8	Holm	Kiefer oder Fichte	2	800	80	36	
9	Ecken	Kiefer oder Fichte	8	130	50	24	Diagonal 70 mm
10	Eisengewindestange		2	700		M8	
11	T-Griff von Kipp		2			M8	Bestellnr.: 06650-17008
12	U-Scheiben		4	∅ 30	∅ 10,5	3	DIN 9021
13	Muttern		6			M8	DIN 555
14	Spax oder Torx		16	60		5	Senkkopf
15	Spax oder Torx		24	80		5	Senkkopf
16	Spax oder Torx		4	100		5	Senkkopf
17	Dübel geriffelt	Buche	20	50		∅10	
18	Federn	Buche	32	100	15	4	
	Alternativ: Flachformfeder	Buche	64	45	15	4	Lamello 0 oder gleichwertiges