



Anzuwendende Vorschriften I

ASR 1.1 Abmessungen von Räumen, Luftraum

ASR 1.2 Raumabmessungen und Bewegungsflächen

ASR 1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ASR 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer

ASR 1.7 Türen, Tore

ASR 1.8 Verkehrswege

ASR 1.10 Laderampen

ID 063735

2



Anzuwendende Vorschriften II

ASR 2.3 Fluchtwege und Notausgänge

ASR 3.2 Anordnung der Arbeitsplätze

ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten, soweit Mitarbeiter mit Behinderungen beschäftigt werden

TRBS 2111 Teil1 Mechanische Gefährdungen – Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln

DGUV Vorschrift 1 Allgemeine Vorschriften

DGUV Vorschrift 68 Flurförderzeuge

DGUV Regel 108-007 Lagereinrichtungen und -geräte

ID 063736

3



Gefährdungsbeurteilung FFZ - Produktion

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Transport	Tätigkeit ¹ : Innerbetrieblicher Verkehr Produktion	Blatt-Nr. 1			
¹ Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“						
Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²	
			ja ³	nein	groß	mittel
ASR A1.2 ASR A1.7 ASR A1.8	<input type="checkbox"/> Anfahren von Personen durch das FFZ	<input type="checkbox"/> Alle FFZ mit Blue-Spot, Rückfahrwarnsirene u./o. mit gelber Blitzleuchte ausstatten <input type="checkbox"/> Reduzierte Geschwindigkeit, max. 4 km/h (Schildkröte 1 Fahrbalken), Kugelspiegel an Wegkreuzungspunkten anbringen, Unübersichtliche Stellen (Türen, Tore, Notausgänge, Regaleinlagerung, Fahr- und Personenverkehr), grundsätzlich mit Blitzleuchte in den Hallen fahren <input type="checkbox"/> Bewegungsflächen an den Arbeitsplätzen dürfen nicht durch Materiallagerung eingeschränkt werden, Arbeitsfläche ermitteln nach ASR 1.2 und ASR 1.8 Kapitel 4.2 <input type="checkbox"/> Fahrwegbreiten ermitteln nach ASR 1.8 Kapitel 4.2 Personenverkehr und Kapitel 4.3 Fahrzeugverkehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DGUV Vorschrift 68	<input type="checkbox"/> Überstehende Last u. keine Sicht auf Fahrweg	<input type="checkbox"/> Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt bei palettierten und unpalettierten Waren beachten..... <input type="checkbox"/> max. Stapelhöhe der Last auf der Gabel 1,0 m und max. zu befördernde Lastbreite entsprechend Gabelstaplerbreite <input type="checkbox"/> Ist die Last breiter als der Stapler darf nur mit Einweiser verfahren werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DGUV Vorschrift 1	<input type="checkbox"/> Personen im Fahrweg	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter in der Produktion auf Verhaltensweisen unterweisen <input type="checkbox"/> Lagerung von Material im Fahrweg verboten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ID 063737

4



Gefährdungsbeurteilung FFZ - Freigelände

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Branche:	Transport	Tätigkeit ¹ : Innerbetrieblicher Verkehr (Freigelände)	Blatt-Nr. 1					
¹ Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“								
Information	Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig)	Handlungsbedarf		Risiko ²			
			ja ³	nein	groß	mittel	klein	
ASR A1.8 ASR A1.2	<input type="checkbox"/> Anfahren von Personen beim Be- und Entladen	<input type="checkbox"/> LKW Fahrer hält sich in der Fahrerkabine auf oder außerhalb des Rangierbetriebes des FFZ, PSA-Pflicht (Schutzkleidung Warnweste u. Sicherheitsschuhe),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> Be- und Entladung nur auf zugewiesenem Abstellplatz, Schrittgeschwindigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> Kennzeichnung von Fahr- und Personenwegen sowie Abstellflächen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> Fahrzeug öffnen, Sicherungsgurte werden nur durch den Fahrer gelöst u. gezurrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
DGUV Vorschrift 68	<input type="checkbox"/> herabfallende Ladung	<input type="checkbox"/> In möglichst niedrigster Gabelstellung FFZ verfahren und nur auf ausgewiesenen Lagerflächen abstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> Verfahren mit Ladung nur bei freier Sicht auf die Fahrwege, sonst ab stapeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> nur sicher gestapelte waren verfahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
DGUV Regel 108-007	<input type="checkbox"/> Stapelumschurz	<input type="checkbox"/> Vorschriften für das Erstellen von sicheren Stapeln beachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/> Fach- und Feldlasten bei Regallagerung sind einzuhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ID 063738

5